

NAZCA CORTE











Electrodo desarrollado para ranurado, corte y biselado en toda posición para todos los metales: acero común, acero aleado, acero inoxidable, hierro fundido y no ferroso a excepción del cobre puro. Especialmente adecuado para eliminar material de pases de raíz. Indispensable en ranuras intermitentes y en lugares que carecen de aire comprimido.

Sus principales ventajas son su fácil aplicación, mayor rendimiento, no requiere equipo especial, mayor eficiencia y productividad en comparación con otros procesos.

| Aplicaciones: | Ranurado, corte, perforación, desbaste, preparación de chaflán, eliminación de fisuras y preparación de áreas agrietadas. |
|---------------|---|
|---------------|---|

| PARÁMETROS DE SOLDEO Y DEPOSICIÓN (CCEP) | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------|-----------|--------------------|--|
| Diámetro in (mm) | Intensidad de Corriente (A) | Voltaje (V) | Envase | Numero de parte | |
| 1/8" (3.25) | 130 - 180 | 38 - 48 | Lata 20kg | 505527 | |
| 5/32" (4.00) | 170 - 250 | 38 - 48 | Lata 20kg | 505561 | |
| 3/16" (5.00) | 230 - 300 | 38 - 48 | Lata 20kg | 505532 | |